



Облицовочный кирпич производства ООО ОСМИБТ



250x120x65



250x120x65
253x121x65*

Одинарный
красный
соломенный



250x120x65



250x120x65

Фасонный
красный
соломенный



250x60x65



250x60x65

Брусочек
красный
соломенный



250x120x88



250x120x88
253x121x88*

Полуторный
соломенный
красный



250x120x65



250x120x88

**Полуторный
Одинарный**
слоновая кость

Старооскольский кирпичный завод



Одинарный

250x120x88

"Рифленый" Цвет красный, соломенный



**Полуторный
Одинарный**

250x120x88

250x120x65

"Торкретированный" Цвет соломенный, красный



"Пробка" Цвет соломенный, красный



"Волна" Цвет соломенный, красный



**Поризованный
камень 2,1NF**

250x120x138

Преимущества:

- уменьшение затрат раствора
- сокращение времени выкладки стен
- уменьшение толщины стен при сохранении теплосберегаемости благодаря низкому коэффициенту теплопроводности
- долговечность
- экологичность

- **Офис:**
309515, Белгородская область, г. Старый Оскол - 15, ОСМиБТ
Тел.: (4725) 37-52-43, (910) 745-50-47
www.oskol-keramika.ru, tdk@oskol-keramika.ru

- **Офис и склад:**
309500, Белгородская область, г. Старый Оскол, промзона Котел - 10



ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКА

Типоразмер	ОСМиБТ	
	Вагон	Автотранспорт 20 т. еврофура
253x121x88мм	44(15488 физ. шт.)	18(6336 физ. шт.)
250x120x88мм	48(16896 физ. шт.)	18(6336 физ. шт.)
250x120x65мм	48(23040 физ. шт.)	18(8640 физ. шт.)
Станция отгрузки	Котел ЮВЖД код 438603. Код предприятия 5134. код ОКПО 00187895.	



Кирпич производства ООО ОСМиБТ соответствует требованиям:

- ТУ5741 – 001 54672351 – 2003
- ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»

Характеристики	Французская линия			Итальянская линия	Поризованный камень 2NF
	Красный	Соломенный	Слоновая кость	Красный	
Пустотность, %	40	40	40	36-41.7	42. 47
Плотность, кг/м ³	1400	1300	1300	1360-1400	
Морозостойкость, количество циклов	35	35	35	25-35	8-10
Водопоглощение, %	7-8	8-9	7-8	7-9	
Марка	100-150	100-150	100-150	100-150	100.125. 150.175
Теплопроводность, Вт. м/С	0.44-0.46	0.44-0.46	0.44-0.46	0.42-0.46	0.2-0.25
Белизна, %			72		

* - Кирпич с длиной стороны 253 мм. позволяет делать бесшовную кладку